

Remorque porte-touret RD 75

Charge Utile : 430 kg



Code RD75

Pour touret	
Poids maxi	430 kg
Diamètre maxi	1650 mm
Largeur maxi	1250 mm
Caractéristiques	
PTAC (poids total autorisé en charge)	750 kg
PV (poids à vide sans options)	320 kg
Largeur utile	835 mm
Largeur hors tout	1950 mm
Longueur hors tout	3500 mm

Équipements de série

- Essieu 1100 kg PAILLARD à suspension incorporée
- Timon réglable en hauteur par noix crantées KNOTT
- Axe de déroulage aluminium avec bague tournante et bagues de calage automatique du touret sans goupille
- Freinage à inertie et frein de parc
- Roue jockey avant charge statique 1100 kg
- 2 béquilles de stabilisation à l'arrière
- Porte arrière faisant office de barre anti-encastrement
- Eclairage sur silentblocs et protection des câbles (sécurité et entretien)
- Suspension caoutchouc auto-amortissante
- Roues 165R14C (730 kg par roue, sécurité et longévité)
- Teinte grise RAL 7043 (toute autre teinte RAL sur demande)
- Remorque fabriquée en France. Certifiée CE.
- Ailes métalliques AL-KO et bavettes (longévité des ailes et réduction coûts)
- Balancier hydraulique pour chargement du touret et sangle de transport

Options

- Le poids des options doit être déduit de la charge utile
- Support roue de secours ou panneau de signalisation
- Touret acier galvanisé Ø1400mm
- Autres accessoires disponibles (skid pour touret, kit de déroulage,...)

Rappel de la réglementation

Véhicule tracteur

PTAC maxi de la remorque = PTRAC du véhicule *moins* PTAC du véhicule

Permis

Le permis B ne suffit que si le PTAC (véhicule + remorque) est inférieur ou égal à 3500 kg.

Immatriculation

Toute remorque dont le PTAC est supérieur à 500 kg doit avoir son propre certificat d'immatriculation, sa propre carte grise et sa propre plaque d'immatriculation.

Assurance

L'assurance du véhicule tracteur est suffisante si le PTAC de la remorque est inférieur à 750 kg ; au-delà, une assurance remorque est obligatoire.