

# LES ROUES SÉRIE 218

BANDAGE EXTRA-SOUPLE, DURETÉ SHORE A 75°±3



Les roues 218 associent les qualités du polyuréthane à l'élasticité du caoutchouc. Elles sont idéales pour des manutentions intensives tout en souplesse sur tous les sols.

- 🔍 Confortables et silencieuses, absorbent les chocs et vibrations
- 🔍 Résistent à l'abrasion et au déchirement
- 🔍 Efforts au démarrage et au roulage réduits

「NOUVEAUTÉ」

## Descriptif technique

**Bandage** : élastomère de polyuréthane extra-souple noir à profil bombé

Dureté Shore A75°±3

**Corps de roue** : aluminium à voile alterné

**Moyeu** : double roulement à billes de précision étanche



	Ø roue	Largeur bandage	Longueur moyeu	Côte extérieure des roulements	Diamètre alésage	Type de moyeu	Charge maxi
Référence	mm	mm	mm	mm	mm		kg
<b>218-412-080B15</b>	80	40	45	45	15	à billes	160
<b>218-412-100B15</b>	100	40	45	45	15	à billes	190
<b>218-412-125B15</b>	125	40	45	45	15	à billes	280



**Service commercial**

Rue Marcel Poulin  
60400 CRISOLLES

Tél : +33 (0)3 44 93 26 20  
commande@guitel-hervieu.fr

[www.guitel-hervieu.fr](http://www.guitel-hervieu.fr)



# LES ROULETTES E4B - ROUES 218

Les roulettes assemblées avec les roues 218 sont recommandées pour le déplacement souple et silencieux de chariots sur tous les sols intérieurs ou industriels, même irréguliers ou abrasifs. Grâce à l'amorti et à la facilité de poussée procurés, elles améliorent le bien-être des opérateurs. Elles concourent ainsi à la réduction des troubles musculo-squelettiques.

「NOUVEAUTÉ」

## Descriptif technique

- Monture** : tôle d'acier emboutie zinguée
- Pivotement sur deux couronnes de billes
  - Double blocage (roue et pivot)
- Fixation** : à platine

Conforme à la norme NF EN 12532



			Ø roue	Largeur bandage	Hauteur roulette	Déport	Dimensions platine	Entraxe trous de fixation	Ø trous de fixation	Type de moyeu	Charge maxi
Référence	Référence	Référence	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
EP4BA080-218B	EF4BA080-218B	EP4BD080-218B	80	40	108	41	105x80	80x60	9	à billes	160
EP4BA100-218B	EF4BA100-218B	EP4BD100-218B	100	40	128	41	105x80	80x60	9	à billes	190
EP4BA125-218B	EF4BA125-218B	EP4BD125-218B	125	40	155	41	105x80	80x60	9	à billes	200