

## Connecteurs M12 Push-In



Avec les connecteurs M12 Push In, vous avez la meilleure technologie de connexion pour toutes les applications. Les nouveaux connecteurs Push-In simplifient l'installation avec tous les types de câbles et conducteurs flexibles.



### Avantages :

- La meilleure connexion pour les applications M12
- Simple et sans outil avec la connexion Push-In
- Plus de 30 % de gain de temps comparé à la connexion traditionnelle à visser
- Contact fiable en cas de vibration et de chocs grâce à une pression permanente du ressort
- Les embouts de câblage ne sont pas nécessaires

### Caractéristiques principales :

- Versions blindée et non blindée
- Contacts femelles et mâles
- Codages A, B, D
- Version droite ou coudée

Il existe autant de modèles de connecteurs que d'applications électrotechniques. LÜTZE vous propose un vaste assortiment des connecteurs les plus courants :

Référence	Genre		Nombre de pôles			Codage			Forme		Reprise de blindage
	Femelle	Mâle	2	4	5	A	B	D	Droite	Coudé	
490190		•		•		•			•		
490191		•			•	•			•		
490192	•			•		•			•		
490193	•				•	•			•		
490194		•		•		•				•	
490195		•			•	•					•
490196	•			•		•					•
490197	•				•	•					•
490200		•			•	•			•		•
490210		•	•				•		•		•
490212		•		•				•	•		•
490201	•				•	•			•		•
490211	•		•					•	•		•
490213	•			•				•	•		•
490202		•			•	•				•	•
490214		•		•				•		•	•
490203	•				•	•				•	•
490215	•			•				•		•	•

LÜTZE vous propose également la gamme de câbles Ethernet industriels pour l'installation de machines :

Catégorie	Application	Câble construction	Référence	Blindage	AWG Size	ø.ext (mm)	Gaine	UL Type PLTC	AWM 600 V	Torsion	Couleur	Stock USA exclusif
Cat5e	Statique	Star Quad	104301*	SF/UTQ	22/1	6.5	PVC	•	•		Vert	
Cat5e	Statique	2-Paires	104307*	SF/UTQ	22/7	6.5	PVC	•	•		Vert	
Cat5e	Statique	2-Paires	104197	SF/UTP	22/7	7.5	PVC	•	•		Bleu d'eau	•
Cat5e	Statique	4-Paires	104355	F/UTP	26/7	54	PVC				Gris	
Cat5e	Statique	4-Paires	104349	SF/UTP	22/7	8.6	PVC	•	•		Bleu d'eau	•
Cat5e	Statique	4-Paires	104335	SF/UTP	26/7	6.3	PVC				Vert	
Cat5e	Statique	4-Paires	104350	SF/UTP	22/7	8.6	PVC		•		Vert	
Cat5e	Statique	4-Paires	104336	SF/UTP	24/7	7.3	PVC				Vert	
Cat5e	Mouvement	Star Quad	104303*	SF/UTQ	22/7	6.5	PUR				Vert	
Cat5e	Mouvement	2-Paires	104379	SF/UTQ	26/19	5.3	PUR				Vert	
Cat5e	Mouvement	2-Paires	A1040017	SF/UTP	22/19	7.9	TPE	•	•	±270°/m	Bleu d'eau	•
Cat5e	Mouvement	2-Paires	A1040019	SF/UTP	24/7	6.6	TPE		•	±270°/m	Bleu d'eau	•
Cat5e	Mouvement	4-Paires	104337	S/UTP	24/19	7.8	PUR				Vert	
Cat5e	Mouvement	4-Paires	104396	SF/UTP	26/19	6.7	PUR				Vert	
Cat5e	Mouvement	4-Paires	A1040020	SF/UTP	24/7	7.6	TPE		•	±270°/m	Bleu d'eau	•
Cat6	Statique	4-Paires	A1040001	U/UTP	23/1	6.7	PVC		•		Bleu d'eau	•
Cat6	Mouvement	4-Paires	104347	SF/UTP	26/19	7.9	PUR				Vert	
Cat6 <sub>A</sub>	Statique	4-Paires	A1040005	F/UTP	23/1	8.0	PVC		•		Bleu d'eau	•
Cat6 <sub>A</sub>	Statique	4-Paires	104338	S/FTP	26/7	6.4	PVC				Vert	•
Cat6 <sub>A</sub>	Statique	4-Paires	104397	S/FTP	22/1	9.6	PVC	•	•		Vert	•
Cat6 <sub>A</sub>	Mouvement	4-Paires	104401**	SF/UTP	24/7	8.9	PUR			±180°/m	Vert	
Cat6 <sub>A</sub>	Mouvement	4-Paires	A1040030	SF/UTP	24/7	8.2	TPE		•	±270°/m	Bleu d'eau	•
Cat7	Statique	4-Paires	104331	S/FTP	26/7	7.0	PVC				Vert	
Cat7	Mouvement	4-Paires	104404	S/FTP	24/7	9.4	PUR			±180°/m	Vert	

\*Conforme aux spécifications PROFINET Star Quad

\*\*Conforme aux spécifications PROFINET 4 paires