

# ELEVAH<sup>®</sup> 40 MOVE

Hauteur max. de travail	4 m	
Charge maximale	200 kg	
No. de personne(s)	1	
Utilisation	Intérieure	
<b>A</b>	Hauteur repliée	1730 mm
<b>B</b>	Hauteur min. du sol*	290 mm
<b>C</b>	Hauteur maximale à la plate-forme	1950 mm
<b>D</b>	Encombrement au sol	1000 mm
<b>E</b>		715 mm
<b>F</b>	Dimensions panier	685 mm
<b>G</b>		580 mm
Poids engin	280 kg	
Dimension roue motrice	Ø 186x60	
Dimensions roues folles arrière	Ø 150x40	



## PRESTATIONS

Alimentation	24 V	
Batteries	2 AGM 12V 45 Ah	
Chargeur de batterie	115V-230V 50/60HZ	
<b>H1</b>	Pente maximale	15%
<b>H2</b>	Pente d'atterrissage surmontable	15%
<b>R1</b>	Rayon de braquage roues intérieures	900 mm
<b>R2</b>	Rayon de braquage roues extérieures	1780 mm
Vitesse maximale (Montée)	0,15 m/s	
Vitesse maximale (Descente)	0,15 m/s	
Vitesse de déplacement	5 km/h	
<b>I</b>	Poinçonnement au sol par roue **	1,6 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **	Ca. 110	

\* Il y a une étape intermédiaire.

\*\* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).



Certification CE et TÜV et homologation pour une utilisation interne en l'absence de vent.

Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

