

MISE A LA TERRE

ENROULEURS A RAPPEL AUTOMATIQUE

P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3 ANS

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3 ANS

P502



11 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P801



22 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S502



20 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Bride fixe ou bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

S8H02



32 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Bride fixe ou bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
Option Safety Return

S541



15 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Bride fixe ou bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

S8V58



25 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

S8H59



40 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
Brides et options : voir fiche technique STEEL 800

Pinces



De 40 A à 400 A
 De maxi 2,5 mm² à 25 mm²

Codes ERP...

**Voir aussi
notre gamme
Mise à la terre ATEX**

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	IP	Intensité collecteur	Câble côté alimentation	Livré	Code article			
P106	1x6	7 m	H05VV-F	42	20A	1,50 m	avec pince	ER01060-07V-P106			
P306		16 m						ER01060-16V-P306			
P502		11 m						ER01160-11V-P502			
P801		22 m						ER01160-22V-P801			
S502-F	1x25	20 m		65	100A	-		-	ER01250-20V-S502-F		
S502-P									ER01250-20V-S502-P		
S8H02-F		32 m		-	-	-		2,50 m	ER01250-32V-S8H02-F		
S8H02-FSR									ER01250-32V-S8H02-FSR		
S8H02-P	-	-	-	-	-	-	ER01250-32V-S8H02-P				
S8H02-PSR							ER01250-32V-S8H02-PSR				
S541-F	1x35	15 m	Polyuréthane	-	-	-	ER01350-15P-S541-F				
S541-P							ER01350-15P-S541-P				
S8V58		25 m					-	-	-	2,50 m	ER01350-25P-S8V58
S8H59											40 m

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.